

MBN-3604DP-BV

IP ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

movitec

- ➔ 4x POE SÍŤOVÉ ROZHRANÍ
- ➔ NAHRVÁVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ S ROZLIŠENÍM AŽ 5 MP
- ➔ FORMÁT VIDEA H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- ➔ ÚLOŽNÝ PROSTOR AŽ 8 TB (1 SATA)



VIDEO	
Vstup	9 kanálů (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, ...)
Výstup	1x VGA, 1x HDMI (port 1920 x 1080/60Hz)
AUDIO	
Vstup	N/A
Výstup	1x port 3.5 mm
ALARM	
Vstup	N/A
Výstup	N/A
Detekce pohybu	9 kanálů, 396 zón (22x18)
Funkce	nahrávání, email, FTP, bzučák
ZOBRAZOVÁNÍ	
Rozdělení obrazovky	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
Digitální zoom	Ano
NAHRÁVÁNÍ a PŘEHRÁVÁNÍ	
Záznamová rychlost	PAL: 5MP@9x25fp, 4MP@9x25fp, 3MP@9x25fp, 1080P@9x25fp NTSC: 5MP@9x30fp, 4MP@9x30fp, 3MP@9x30fp, 1080P@9x30fp
Režim záznamu	manuální, časovač, detekce pohybu
Přehrávání	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
SÍŤ	
POE	4 x 100 MB, výstupní výkon: režim AT 30W, AF 15 W, celkový >50W
WiFi	N/A
Rozhraní	5x RJ45 10M/100M, datový tok 60MB
Uložiště P2P	Ano
Onvif verze	Onvif ver. 2.8
Webové prohlížeče	Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
VŠEOBECNÉ	
Jazyk	Angličtina, Čeština (omezená),
USB	2x USB 2.0
Napájení	DC 52V/1250mA <6W (bez HDD a PoE)
Provozní prostředí	teplota -10°C až 55°C, vlhkost 10% až 90%
Rozměry (Š x H x V)	260 x 215 x 43 mm
Hmotnost	2 kg
SW Klient	telefon/ tablet: Bitvision (zdarma), PC: iVMS320 (zdarma)