

MBN-3608DP-BV

IP ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

movitec

- ➔ 8x POE SÍŤOVÉ ROZHRANÍ
- ➔ NAHRVÁVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ S ROZLIŠENÍM AŽ 5 MP
- ➔ FORMÁT VIDEA H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- ➔ ÚLOŽNÝ PROSTOR AŽ 8 TB (1 SATA)



| VIDEO | |
|------------------------|---|
| Vstup | 9 kanálů (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, ...) |
| Výstup | 1x VGA, 1x HDMI (port 1920 x 1080/60Hz) |
| AUDIO | |
| Vstup | N/A |
| Výstup | 1x port 3.5 mm |
| ALARM | |
| Vstup | N/A |
| Výstup | N/A |
| Detekce pohybu | 9 kanálů, 396 zón (22x18) |
| Funkce | nahrávání, email, FTP, bzučák |
| ZOBRAZOVÁNÍ | |
| Rozdělení obrazovky | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
| Digitální zoom | Ano |
| NAHRÁVÁNÍ a PŘEHRÁVÁNÍ | |
| Záznamová rychlost | PAL: 5MP@9x25fp, 4MP@9x25fp, 3MP@9x25fp, 1080P@9x25fp NTSC: 5MP@9x30fp, 4MP@9x30fp, 3MP@9x30fp, 1080P@9x30fp |
| Režim záznamu | manuální, časovač, detekce pohybu |
| Přehrávání | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
| SÍŤ | |
| POE | 8 x 100 MB, výstupní výkon: režim AT 30W, AF 15 W, celkový >100W |
| WiFi | N/A |
| Rozhraní | 9x RJ45 10M/100M, datový tok 60 MB |
| Uložiště P2P | Ano |
| Onvif verze | Onvif ver. 2.8 |
| Webové prohlížeče | Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox |
| VŠEOBECNÉ | |
| Jazyk | Angličtina, Čeština (omezená), |
| USB | 2x USB 2.0 |
| Napájení | DC 52V/2500mA <6W (bez HDD a PoE) |
| Provozní prostředí | teplota -10°C až 55°C, vlhkost 10% až 90% |
| Rozměry (Š x H x V) | 260 x 215 x 43 mm |
| Hmotnost | 2 kg |
| SW Klient | telefon/ tablet: Bitvision (zdarma), PC: iVMS320 (zdarma) |