

MBN-3616HP-BV

IP ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

movitec

- ➔ 16x POE SÍŤOVÉ ROZHRANÍ
- ➔ NAHRVÁVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ S ROZLIŠENÍM AŽ 8 MP
- ➔ FORMÁT VIDEA H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- ➔ ÚLOŽNÝ PROSTOR AŽ 32 TB (4 SATA)



VIDEO	
Vstup	25 kanálů (3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, ...)
Výstup	1x VGA, 1x HDMI (3840 x 2160/30Hz, 1920 x 1080/60Hz)
AUDIO	
Vstup	1x port RCA
Výstup	1x port RCA
ALARM	
Vstup	16
Výstup	4
Detekce pohybu	9 kanálů, 396 zón (22x18)
Funkce	nahrávání, email, FTP, bzučák
ZOBRAZOVÁNÍ	
Rozdělení obrazovky	25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx12MP
Digitální zoom	Ano
NAHRÁVÁNÍ a PŘEHRÁVÁNÍ	
Záznamová rychlost	PAL: PAL :8MP@12x25fp,5MP@20x25fp,4MP@25x25fp,1080P@25x25fp NTSC: 8MP@12x30fp,5MP@20x30fp,4MP@25x30fp,1080P@25x30fp
Režim záznamu	manuální, časovač, detekce pohybu
Přehrávání	1CH 8MP@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
SÍŤ	
POE	16 x 100 MB, výstupní výkon: režim AT 30W, AF 15 W, celkový >200W
WiFi	N/A
Rozhraní	16 x RJ45 10M/100M +1 x RJ45 10M/100M/1000M, datový tok 120 MB
Uložiště P2P	Ano
Onvif verze	Onvif ver. 2.8
Webové prohlížeče	Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
VŠEOBECNÉ	
Jazyk	Angličtina, Čeština (omezená),
USB, RS485	2x USB 2.0, 1x port RS485
Napájení	AC 100-240V/5500mA
Provozní prostředí	teplota -10°C až 55°C, vlhkost 10% až 90%
Rozměry (Š x H x V)	440 x 356 x 72mm, úchyt do RACK
Hmotnost	7,5 kg
SW Klient	telefon/ tablet: Bitvision (zdarma), PC: iVMS320 (zdarma)