

MBN-3636DB-BV

IP ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

movitec

- ➔ NEDISPONUJE POE SÍŤOVÝM ROZHRANÍM
- ➔ NAHRVÁVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ S ROZLIŠENÍM AŽ 12 MP
- ➔ FORMÁT VIDEA H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- ➔ ÚLOŽNÝ PROSTOR AŽ 12 TB (2 SATA)



VIDEO	
Vstup	36 kanálů (4000x3000, 3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, ...)
Výstup	1x VGA, 1x HDMI (port 3840 x 2160/60Hz)
AUDIO	
Vstup	1 x port RCA
Výstup	1 x port RCA
ALARM	
Vstup	N/A
Výstup	N/A
Detekce pohybu	36 kanálů, 396 zón (22x18)
Funkce	nahrávání, email, FTP, bzučák
ZOBRAZOVÁNÍ	
Rozdělení obrazovky	36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx12MP
Digitální zoom	Ano
NAHRÁVÁNÍ a PŘEHRÁVÁNÍ	
Záznamová rychlost	PAL: 12MP@25x25fp, 8 MP@30x25fp, 4MP@36x25fp, 1080P@36x25fp NTSC: 12MP@25x30fp, 8MP@30x30fp, 4MP@36x30fp, 1080P@36x30fp
Režim záznamu	manuální, časovač, detekce pohybu
Přehrávání	3CH 12MP@15fps, 4CH 8MP@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps
SÍŤ	
POE	N/A
WiFi	N/A
Rozhraní	1x RJ45 10M/100M/1000M, datový tok 300 MB
Uložiště P2P	Ano
Onvif verze	Onvif ver. 2.8
Webové prohlížeče	Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
VŠEOBECNÉ	
Jazyk	Angličtina, Čeština (omezená),
USB	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Napájení	DC 12V/4000mA
Provozní prostředí	teplota -10°C až 55°C, vlhkost 10% až 90%
Rozměry (Š x H x V)	309 x 295 x 45 mm
Hmotnost	3,5 kg
SW Klient	telefon/ tablet: Bitvision (zdarma), PC: iVMS320 (zdarma)